

Core™ Compacte Balansen



Eigenschappen

- RVS plateau
- Three-point ShockProtect™ overbelasting beveiliging
- Ingebouwde beveiliging voor Kensington™ type slot
- Dual tare toetsen, gekleurd uitgevoerd voor eenvoudig gebruik
- Batterij voeding dmv. 6 x AA batterijen of AC adapter
- Automatische uitschakeling
- Groot verlicht display is duidelijk en snel afleesbaar
- Verwijderbare tochtbescherming op 120mmø plateaus
- Stapelbaar (CQT 202, 251, 601, & 1501 modellen)

Toepassingen

- Wegen
- Gewichtsoptelling
- Onderweging

Technische Specificaties

Model	CQT 202	CQT 251	CQT 601	CQT 1501	CQT 2601	CQT 2000	CQT 5000
Weegvermogen	200g	250g	600g	1500g	2600g	2000g	5000g
Indeling	0.01g	0.1g					1g
Reproduceerbaarheid	0.01g	0.1g					1g
Lineariteit (±)	0.02g	0.1g	0.2g				1g
Plateaumaat	120mm ø			145mm ø			
Tochtkep afmetingen	132mm ø x 100mm hoog						

Algemene Specificaties

Weegunits	Kilogram (kg), Gram (g), Carat (ct), Pound (lb), Ounce (Oz), Grain (GN), Taels T. (TL.T), Newton (N)
Stabilisatie tijd	2 Sec - (CQT 251, 601, 2000, & 5000) 3 Sec - (CQT 202, 1501, & 2601)
Kalibratie	Automatisch extern
Display	Achtergrondverlicht LCD met 6 - 16mm hoge cijfers
Voeding	12VAC @ 150mA adapter of 6x AA batterijen
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C
Behuizing	ABS kunststof, RVS plateau
Afmetingen (bx dxh)	170mm x 245mm x 80mm
Gewicht	0.9kg

Accessoires

- No. 9306 - Beschermhoes
- No. 9307 - Draagkoffer
- No. 8030 - Kensington™ type slot en kabel

