

KPZ 2(E)-06A / Tafelweegschaal

Robuuste Aluminium constructie met RVS

plateau. ijkwaardig | Zeer goede prijs / prestatieverhouding

Eenvoudige bediening
Capaciteiten tot 75kg
25 mm LCD – Indicator
100 % Tarreren
230V Netsnoer
Bruto-/Netto- omschakeling
Stukstelling (Optioneel)
Accu (Optioneel)
Barcode (Optioneel) Printer
(Optioneel)
Set points (Option)
RS232 interface (Optioneel)



KPZ 52E-**M**



KPZ 52-18



Constructie:

Robuuste en kwalitatief hoogwaardige bankweegschaal, bestaand uit een degelijke, industriële gelaste staalconstructie, raamconstructie, gepoedercoat, met RVS bovenplaat. Standaard als taferversie

Aansluiting:

Aansluitkabel met een lengte van 2,5m.

Weegcellen:

Robuuste, ijkwaardige aluminium weegcellen
Type KPZ 504E-2, OIML C3

Opstelling:

Pendelvoet in hoogte verstelbaar, met waterpas voor het juist opstellen van de weegschaal.

Toelating:

EU-toelating Klasse III

Standaard indicator n.v.h.:

KPZ 52-18

(Details en opties, zie folder indicator)

Standaard indicator, ijkwaardig:

KPZ 52E-8

(Details en opties, zie folder indicator)

Opties:

Multibereik indeling
EU-ijking Klasse III
Indicator muursteun
Indicatorstatief
Stukstelling
Accuvoeding (ingebouwd) Printers
(Barcode, bon, etiket)
Schakelpunten, checkweging
Plateau toebehoren
RS232 interface t.b.v. koppelingen
En meer

Bel ons voor uw specifieke wensen!

uitvoering	capaciteit	indeling	IJkw.	Afm. /mm	indicator	Artikel-Nr.
KPZ 2-06A	7,5 kg	0,5 g	Nee	300 x 400 x 120	KPZ 52-18	206A00063400
KPZ 2-06A	15 kg	1 g	Nee		KPZ 52-18	206A00153400
KPZ 2-06AH	15 kg	0,5 g	Nee		KPZ 52-18	2H06A0015340
KPZ 2-06A	30 kg	2 g	Nee		KPZ 52-18	206A00303400
KPZ 2-06AH	30 kg	1 g	Nee		KPZ 52-18	2H06A0030340
KPZ 2-06AH	60 kg	2 g	Nee		KPZ 52-18	2H06A0060340
KPZ 2-06A	75 kg	5 g	Nee		KPZ 52-18	206A00603400
KPZ 2E-06A	6 kg	2 g	Ja M		KPZ 52E-8	2E06A0006340
KPZ 2E-06A	15 kg	5 g	Ja M		KPZ 52E-8	2E06A0015340
KPZ 2E-06A	30 kg	10 g	Ja M		KPZ 52E-8	2E06A0030340
KPZ 2E-06AM	15/30 kg	5/10 g	Ja M		KPZ 52E-8	2E06AM030340
KPZ 2E-06A	60 kg	20 g	Ja M		KPZ 52E-8	2E06A0060340

! Opties: div indicatoren, printers etc. mogelijk.

Opties	Artikel-Nr.
Indicator tafelluitvoering, KPZ 2-06S zonder statief, met 2,5m kabel, incl. waterpas	2E06S0000600
Indicatorvoorzijde versie KPZ 2-06S, Indicator aan de weegschaalvoorzijde bevestigd	2E06S0003000
Muursteun t.b.v. indicator KPZ 52E-8, KPZ 56E-3, KPZ 52-18	1S0020000000
Accu-uitvoering KPZ 52E-8, 56E-3, 52E-9-1, 52E-9-2	120040000000
Accu -uitvoering KPZ 52-18	511800400000
Zakkensteun	206000000061
Wielen ipv voetjes	2E0610000102
4 x wielen (i.p.v. voeten) (2 x zwenkwielen met rem, 2 x zwenkwielen zonder rem))	2E0610000101
Signaaltoeren / LED Signaallamp	120030001000
ABS behuizing voor KPZ 2E06A	2E06A3400100
Statief voor KPZ 2(E)-06A, lange zijde	2E06A3400300
Statief voor KPZ 2(E)-06A, korte zijde	2E06A3400200
IJking af fabriek: (Eerste ijking door KPZ productie PL)	
t.b.v. capaciteiten van 0 kg tot 20 kg	300113000000
t.b.v. capaciteiten van 21 kg tot 200 kg	300114000000
ijking printer	300118000000

verpakkingsinfo	plateau formaat	Verpakkings afmeting.
Model		
KPZ 2(E)-06-A*	300 x 400 x 120 mm	89 x 39 x 25 cm, 11 kg

Opties:



ABS behuizing (Optioneel)



Statiefversie (Optioneel)