

KPZ 2S(E) / Vloerweegschaal

Robuuste vloerweegschaal tot 3t, 1500x1500mm
voor industriële Toepassingen

Ijkoelating | Poedercoated | veelzijdig | duurzaam



Robuuste en solide vloerweegschaal van de KPZ 2S serie voor industrieel wegen. Deze Duitse constructie en eigen EU Productie staat garant voor een hoog kwaliteitsniveau. In ijkwaardige en niet ijkwaardige uitvoering leverbaar. Geschikt voor vloeropstelling of inbouw in de vloer. Speciale afmetingen, uitvoeringen, capaciteiten mogelijk.

Constructie:

- Solide, onderhoudsvrije staalconstructie.
- Hoogte van constructie: 95mm.
- Duurzame zwarte poedercoating.

Aansluiting:

- 5 meter lange hoogwaardige aansluitkabel.

Weegcellen:

- Robuust ijkwaardige weegcellen, IP68, OIML C3, met een hoge overbelasting capaciteit.

Opstelling:

In hoogte verstelbare voeten, Waterpas voor het vlak opstellen van het plateau.

Toelating:

- EU-Ijkoelating Klasse (III)

Standaard Indicator niet Ijkwaardig:

- KPZ 52-18
(Details en Opties zie indicator datasheet)





















Standaard Indicator Ijkwaardig:
















- KPZ 52E-8
(Details en Opties zie indicator datasheet)

Opties:

- Dual Range
- Oprijplaat, Inbouwraam
- Open te klappen plateau
- Verzinkt
- Muurbeugel, statief t.b.v. de indicator.
- Verzinkt

Neem contact met ons op voor uw wensen!

Uitvoering	Capaciteit	Indeling	IJKwaar.	afm. /mm	Indicator	Artikel-Nr.
<u>Niet IJKwaardig:</u>				800 x 800		
KPZ 2SM	600/1200 kg	0,1/0,2 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM008081200
KPZ 2SM	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM008082000
KPZ 2SM	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM008083000
<u>IJKwaardig:</u>						
KPZ 2SE	600 kg	0,2 kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S000808060E
KPZ 2SE	1500 kg	0,5kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S000808150E
KPZ 2SE	3000 kg	1kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S000808300E
<u>IJKwaardig Dual range:</u>						
KPZ 2SME	600/1500 kg	0,2/0,5 kg	Ja 	KPZ 52E-8	2SM00808150E	
KPZ 2SME	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	Ja 	KPZ 52E-8	2SM00808300E	
<u>Niet IJKwaardig:</u>				1000 x 1000		
KPZ 2SM	600/1200 kg	0,1/0,2 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM010101200
KPZ 2SM	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM010102000
KPZ 2SM	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM010103000
<u>IJKwaardig:</u>						
KPZ 2SE	600 kg	0,2 kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001010060E
KPZ 2SE	1500 kg	0,5kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001010150E
KPZ 2SE	3000 kg	1kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001010300E
<u>IJKwaardig Dual range:</u>						
KPZ 2SME	600/1500 kg	0,2/0,5 kg	Ja 	KPZ 52E-8	2SM01010150E	
KPZ 2SME	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	Ja 	KPZ 52E-8	2SM01010300E	
<u>Niet IJKwaardig:</u>				1250 x 830		
KPZ 2SM	600/1200 kg	0,1/0,2 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM012081200
KPZ 2SM	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM012082000
KPZ 2SM	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM012083000
<u>IJKwaardig:</u>						
KPZ 2SE	600 kg	0,2 kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001208060E
KPZ 2SE	1500 kg	0,5kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001208150E
KPZ 2SE	3000 kg	1kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001208300E
<u>IJKwaardig Dual Range:</u>						
KPZ 2SME	600/1500 kg	0,2/0,5 kg	Ja 	KPZ 52E-8	2SM01208150E	
KPZ 2SME	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	Ja 	KPZ 52E-8	2SM01208300E	
<u>Niet IJKwaardig:</u>				1250 x 1000		
KPZ 2SM	600/1200 kg	0,1/0,2 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM012101200
KPZ 2SM	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM012102000
KPZ 2SM	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM012103000
<u>IJKwaardig:</u>						
KPZ 2SE	600 kg	0,2 kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001210060E
KPZ 2SE	1500 kg	0,5kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001210150E
KPZ 2SE	3000 kg	1kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001210300E
<u>IJKwaardig Dual Range</u>						
KPZ 2SME	600/1500 kg	0,2/0,5 kg	Ja 	KPZ 52E-8	2SM01210150E	
KPZ 2SME	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	Ja 	KPZ 52E-8	2SM01210300E	


<u>Niet IJkwaardig::</u>							
KPZ 2SM	600/1200 kg	0,1/0,2 kg	Nee	1250 x 1250	KPZ 52-18	2SM012121200	
KPZ 2SM	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM012122000	
KPZ 2SM	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM012123000	
<u>IJkwaardig:</u>							
KPZ 2SE	600 kg	0,2 kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001212060E	
KPZ 2SE	1500 kg	0,5kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001212150E	
KPZ 2SE	3000 kg	1kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001212300E	
<u>IJkwaardig Dual Range:</u>							
KPZ 2SME	600/1500 kg	0,2/0,5 kg	Ja 		KPZ 52E-8	2SM01212150E	
KPZ 2SME	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	Ja 	KPZ 52E-8	2SM01212300E		
<u>Niet IJkwaardig:</u>							
KPZ 2SM	600/1200 kg	0,1/0,2 kg	Nee	1250 x 1500	KPZ 52-18	2SM012151200	
KPZ 2SM	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM012152000	
KPZ 2SM	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM012153000	
<u>IJkwaardig:</u>							
KPZ 2SE	600 kg	0,2 kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001215060E	
KPZ 2SE	1500 kg	0,5kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001215150E	
KPZ 2SE	3000 kg	1kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001215300E	
<u>IJkwaardig Dual Range:</u>							
KPZ 2SME	600/1500 kg	0,2/0,5 kg	Ja 		KPZ 52E-8	2SM01215150E	
KPZ 2SME	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	Ja 	KPZ 52E-8	2SM01215300E		
<u>Niet IJkwaardig:</u>							
KPZ 2SM	600/1200 kg	0,1/0,2 kg	Nee	1500 x 1500	KPZ 52-18	2SM015151200	
KPZ 2SM	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM015152000	
KPZ 2SM	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	Nee		KPZ 52-18	2SM015153000	
<u>IJkwaardig:</u>							
KPZ 2SE	600 kg	0,2 kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001515060E	
KPZ 2SE	1500 kg	0,5kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001515150E	
KPZ 2SE	3000 kg	1kg	Ja 		KPZ 52E-8	2S001515300E	
<u>IJkwaardig Dual Range</u>							
KPZ 2SME	600/1500 kg	0,2/0,5 kg	Ja 		KPZ 52E-8	2SM01515150E	
KPZ 2SME	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	Ja 	KPZ 52E-8	2SM01515300E		

<i>Opties (Meerprijs):</i>	Artikel-Nr.
<u>Andere capaciteiten zonder meerprijs.</u>	
Max gereduceert van 3000kg op 2000 kg (indeling 0,5kg) Ja 	2Sxxxxx200E
Max gereduceert van 2000 kg (indeling 0,5kg niet ijkwaardig / 1,0kg i)	2Sxxxxx200x
<u>IJking af fabriek (eerste ijking fabriek KPZ PL)</u>	
Voor capaciteiten van 501 kg tot 3.000 kg	30011600000
IJking van printer	30011800000


<i>Afm./mm en Eigen gewicht</i>	<i>Verpakking afmetingen en gewicht</i>
800 x 800, 60kg	800 x 1200 x 500, 80kg
1000 x 1000, 80kg	1000 x 1000 x 500, 100kg
1250 x 1250, 115kg	1300 x 1350 x 500, 115kg
1250 x 1500, 130kg	1300 x 1600 x 500, 160kg
1500 x 1500, 160kg	1600 x 1600 x 500, 190kg

KPZ 2S Opties

inbouw- / Fundamentraam
(staal gepoedercoat)



OPrijplaat
Minimale inbouw putgrote:



Opties (Meerprijs):						Artikel-Nr.
OPrijplaat:						
Voor KPZ 2S 800 x 800mm	Breedte 800mm, Oprijlengte 800mm					21S008083000
Voor KPZ 2S 830 x 1250mm	Breedte 830mm, Oprijlengte 800mm					21S008093000
Voor KPZ 2S 1000 x 1000/1250mm	Breedte 1000mm, Oprijlengte 800mm					21S008103000
Voor KPZ 2S 1250 x 1250/1500mm	Breedte 1250mm, Oprijlengte 800mm					21S008123000
Voor KPZ 2S 1500 x 1500mm	Breedte 1500mm, Oprijlengte 800mm					21S008153000
Fundamentraam:						
Afmetingen:	A	B	C	D	H	
800 x 800 tot 3t	920	820	920	820	120	25S008083000
1000 x 1000 tot 3t	1120	1020	1120	1020	120	25S010103000
830 x 1250 tot 3t	1370	1270	950	850	120	25S008123000
1000 x 1250 tot 3t	1370	1270	1120	1020	120	25S010123000
1250 x 1250 tot 3t	1370	1270	1370	1270	120	25S012123000
1250 x 1500 tot 3t	1620	1520	1370	1270	120	25S012153000
1500 x 1500 tot 3t	1620	1520	1620	1520	120	25S015153000
Constructie:						
Kabelversteving tegen muizen						
Verlengde Kabel						
RRing schroefbevestiging						
Glad oppervlak weegplateau						
Verstevigde plaat voor hogere pieklast						
Voetplaat-Paar						
Speciale bescherming tegen overbelasting bij hoge belastingen						
Vastegeschroefd plateau						
Open te klappen plateau						

Indicator statief /Optioneel

