

# KPZ 71-7 Ex Handpalletwagen

Mobiel wegen in explosiegevaarlijke omgevingen.

**ATEX**

**Zone 1**

**Eenvoudige bediening**

**Anatomisch werkhoogte**

**Robuust industrieel ontwerp.**

**Ingebouwde oplaadbare accu**

**Goed afleesbaar scherm**

**Hoge nauwkeurigheid**



**Voor gebruik in explosiegevaarlijke ATEX Zone 1 gebieden.**

II 2 G c IIB T3  $-10^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +40^{\circ}\text{C}$

II 2 D c T193°C IP65  $-10^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +40^{\circ}\text{C}$ , volgens ATEX-richtlijn 94/9 / WE.

**Constructie:**

Stabiele en zeer robuust, industriële constructie.  
Staal poedercoating RAL 1003, met RVS staal over de vorken, Rubberen stuurwiel, Tandem-Laströllen polyurethaan Antistatisch.

**Weegcellen:**

Robuust ijkwaardige weegcellen, OIML C3, met een hoge overbelasting capaciteit.

**Toelating:**

EU-ijktoelating Klasse III

**Standaard indicator:**

KPZ 51E-12EX RVS, IP 66, LCD Display 6 delig 22mm, 11 LED, 5 toetsen, EU- ijktoelating, Stevig beschermd ingebouwd in stalen kolom. ( Voor details en opties zie datasheet.)

**Voeding:** Accu uitvoering,

Het opladen kan met de meegeleverde oplader in een veilige zone.

Uitvoering	Capaciteit	indeling	IJkw.	Indicator	Artikel-Nr.
<b>Niet IJkwaardig:</b>					
KPZ 71-7EX	2000 kg	0,5 kg	Nee	KPZ 51E-12EX	717EX0000000
<b>IJkwaardig:</b>					
KPZ 71-7EEX	1500 kg	0,5 kg	Ja	KPZ 51E-12EX	717EEX00150E
KPZ 71-7EEX	2000 kg	1,0 kg	Ja	KPZ 51E-12EX	717EEX00200E

IJking af fabriek (Eerste ijking door KPZ PL)	Artikel-Nr.
t.b.v. capaciteiten 501 tot 3000 kg	300116000000
Model	Verpakking afmetingen
KPZ 71-7EX	153 x 65 x 125 cm, ca. 160 kg

Optioneel met draaibare indicator.



Voor meer opties neem contact met ons op!