

# RVS Bankweegschaal KPZ 2E-06-5

Beschermingsklasse IP 67

Industrie uitvoering

Volledige RVS uitvoering

Eenvoudig te bedienen

100 % Tarra

Nulstelling

230V. netvoeding

Accuvoeding

RS 232 interface ( Optie )



De betaalbare, eenvoudige RVS Bankweegschaal

## Standaarduitvoering : KPZ 2E06-5

De RVS bankweegschaal voor industriëel gebruik!

Beschermingsklasse IP 67

Nauwkeurig, robuuste en betrouwbare digitale - RVS - Bankweegschaal, in INDUSTRIE KWALITEIT universeel inzetbaar, **volledig ijkwaardig**.

### Technische gegevens:

**Indicator** : **KPZ 51E-9-1** Degelijke, **IP 67**, RVS behuizing gebruiksvriendelijk stof- en spatwaterdicht folietoetsenbord. LCD – Display : 6 cijferig, 25 mm hoge LCD - cijfers, div. Display-Symbolaanduidingen met achtergrondverlichting. Werktemperatuur  $-10^{\circ}$  tot  $+40^{\circ}\text{C}$ ., 230 Volt netvoeding via adaptor, ingebouwde oplaadbare accu.

**Functies** : Automatische en handmatige nulstelling, Bruto-/Netto-omschakelbaar, 100 % tarrering. Omschakelen tussen gewichtseenheden, Stukstelling middels referentie-getallen: keuze tussen 10, 20, 50, 100 en 200. Gegevensoverdracht via bidirectionele seriële interface mogelijk (Optie): Functiesturing via PC commando's, keuze uit diverse uitvoerformaten, Uitvoer na pc commando, continu of na nul: Negatiefweergave. Display met achtergrondverlichting, automatische uitschakeling 0 - 9 minuten. Checkweegfunctie: LOW – OK – HIGH, ( d.w.z. twee vrij programmeerbare grens-gewichten, geluidssignaal en weergave in het display ). Piekhold-functie. Digitale stabiliserings- en storingsfilter, foutmelding in het display.

**Symbol-indicatie voor:** Nulstelling, Bruto, Netto, Stabiliteit, Oplaadstatus, Grensgewicht, te klein stuksaantal / stuksgewicht.

**LED indicatie voor:** Batterijlaadstatus.

**Opties** : RS 232 bidirectionele interface, accu en bonjrolprinter.

**Plateau** : Constructie geheel uit RVS, **met RVS weegcel, C3 OIML, IP 67**. Vier hoogteverstelbare voeten. Werktemperatuur :  $-10^{\circ}$  tot  $+40^{\circ}\text{C}$ . Optioneel is een RVS weegcel (IP68) mogelijk.

**Opties voor de indicatoren:** Verlengde kabel tussen indicator en plateau, indicatorstatief , alfanumerieke aanduiding, handmatige tarra-invoer, telfunctie, ingave van meerdere klantspecifieke codes, klantspecifieke functies via macro's te programmeren, radiografische data overdracht, referentieweegschaalaansluiting, RAM-Kaarten systemen, identificatiesystemen. interface . Uitgang 4 – 20 mA, interface RS 232, Data - uitvoer ( keuze uit verschillende formaten). Bonjrolprinter / Etikettenprinter. Schakelpunten / Relaisuitgang ( High-OK-LOW ). Ingebouwde Accu ( 120 bedrijfsuren ). Heeft u de voor u passende optie niet gevonden? Neemt u contact met ons op voor meer mogelijkheden.

| Typ       | Capaciteit | Indeling        |            | Plateau-afmeting | Artikelnr.      |             |
|-----------|------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|-------------|
|           |            | Niet ijkwaardig | Ijkwaardig |                  | Niet ijkwaardig | Ijkwaardig  |
| KPZ 2E065 | 6 kg       | 0,2g            | 2g         | 260 x 300        | 2065000623      | 2E065000623 |
| KPZ 2E065 | 15 kg      | 0,5g            | 5g         | 260 x 300        | 2065001523      | 2E065001523 |
| KPZ 2E065 | 30 kg      | 1g              | 10g        | 260 x 300        | 2065003023      | 2E065003023 |

Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden

De Jong Weegsystemen • tel: 074 24 28 694 • fax: 074 24 35 144 • E-mail: [info@dj.nl](mailto:info@dj.nl)

**KPZ – weegschalen; BETAALBAAR, ROBUUST en GOED !**